

Typbezeichnungen

Bestellschlüssel

DR/SC00006-10000

Doppeltwirkende Antriebe

Anschlusszuordnung

Typ	Flansch	Vierkant
DR 00006	F03	9
DR 00015	F03/ F04*	9/ 11
DR 00030	F03/F04/ F05 /F07	11/ 14
DR 00060	F04/ F05 /F07	14 /17
DR 00100	F05/ F07	14/ 17
DR 00150	F07 /F10	17 /22
DR 00220	F07/ F10	17/ 22
DR 00300	F07/ F10	22 /27
DR 00450	F10/ F12	22/ 27
DR 00600	F10/ F12	22/ 27
DR 00900	F12/ F14	27/ 36
DR 01200	F12/ F14*	27/ 36
DR 02000	F14/ F16*	36/ 46
DR 03000	F14/ F16*	36/ 46
DR 05000	F16/ F25	46/ 55
DR 10000 ¹	F16/ F25 /F30	55 /75

Einfachwirkende Antriebe

Anschlusszuordnung

Typ	(bar)	Flansch	Vierkant
Bezeichnung	**	ISO 5211	Schlüsselweite
SC 00015	- bar	F03/ F04*	9/ 11
SC 00030	- bar	F03/F04/ F05 /F07	11/ 14
SC 00060	- bar	F04/ F05 /F07	14 /17
SC 00100	- bar	F05/ F07	14/ 17
SC 00150	- bar	F07 /F10	17 /22
SC 00220	- bar	F07/ F10	17/ 22
SC 00300	- bar	F07/ F10	22 /27
SC 00450	- bar	F10/ F12	22/ 27
SC 00600	- bar	F10/ F12	22/ 27
SC 00900	- bar	F12/ F14	27/ 36
SC 01200	- bar	F12/ F14*	27/ 36
SC 02000	- bar	F14/ F16*	36/ 46
SC 03000	- bar	F14/ F16*	36/ 46
SC 05000	- bar	F16/ F25	46/ 55
SC 10000 ¹	- bar	F16/ F25 /F30	55 /75

Antriebsgröße international

Typ
Bezeichnung
AT B0
AT 051
AT 101
AT 201
AT 251
AT 301
AT 351
AT 401
AT 451
AT 501
AT 551
AT 601
AT 651
AT 701
AT 801
AT 1000 ¹